



KEINE EXPERIMENTE MEHR?  
SICHER – SCHNELL – TROCKEN

**Creativ-Ambiente-Floor® BAUCHEMIE GBR**

Waldstraße 18 • D - 86825 Bad Wörishofen

Tel. +49 (0) 8247 992 55 22 • Fax +49 (0) 8247 992 55 23

E-Mail: [creativfloor@t-online.de](mailto:creativfloor@t-online.de)

# Creativ-Ambiente-Floor® PLASTIFIZIERER/VERGÜTUNG



## Plastifizierer / Vergütung

Creativ – Ambiente – Floor PZ ist ein aus Kunstharzen hergestelltes Estrich - Vergütungsmittel (Plastifizierer). Für Zement und Anhydritestriche.

## Vergütungsmittel (Plastifizierer)

- Sehr schnelle Mörtelförderung
- Für extrem lange Förderstrecken
- Hohe Anfangs- und Endfestigkeit
- Frei von aggressiven Stoffen
- Hohe Wasserreduzierung ( bis zu 30% )
- Kein Nachnässen
- Sehr geringes Schwindverhalten
- Plastifizierend
- Sehr gute Verarbeitung des Frischmörtels
- Für Heizestriche gemäß DIN 18560 T.2 geeignet

## Dosierung 200 Liter Mischung

50 kg Zement ( z.B CEM I 42,5 N ) – 50 ml C-A-Floor PZ – Wasser auf das nötige Maß reduzieren.

Festigkeiten : Bei Dosierung 0,2 % vom Zementgewicht ( z.B. 50 kg Zement CEM I 42,5N und 50g C-A-Floor PZ ) und einem W/Z Wert von 0,45 – 0,50 : **CT C 25 / F5**

Flüssiges Zusatzmittel, Farbe Braun. Lagerfähig: 1 Jahr. Frostfrei lagern. PH – Wert 7 -9.

Lieferform: Kanister 11 kg. Verarbeitungstemperatur +5° C bis 30 ° C .

Stand : Juli 2013